

L'ESCLUSIVO ECO SYSTEM®

ECONOMIA + ECOLOGIA = MAGGIORE PRODUTTIVITÀ & MENO ACQUA E DETERGENTI

L'esclusivo sistema Eco offre un metodo unico di utilizzo dell'acqua, allo scopo di aumentare la produttività, riducendo i tempi per le operazioni di svuotamento/caricamento. Inoltre, ciò permette di minimizzare la quantità d'acqua e di additivo necessari alla funzione di lavaggio, garantendo un notevole risparmio sia in termini di produttività che di costo della manodopera.



- **PRODUTTIVITÀ 5 VOLTE SUPERIORE RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI**
- **NOTEVOLE RISPARMIO DI DENARO**
- **NOTEVOLE RISPARMIO D'ACQUA**
- **NOTEVOLE RISPARMIO DI MANODOPERA**
- **MIGLIOR IMPATTO AMBIENTALE**

Si tratta di un esclusivo sistema volto a massimizzare la produttività della macchina, sfruttando al massimo l'efficacia della soluzione di lavaggio.

Con una macchina convenzionale, una volta esaurita la soluzione nel serbatoio acqua-pulita, l'operatore è costretto a svuotare il serbatoio di recupero e allo stesso tempo riempire il serbatoio della soluzione con detergente/acqua pulita, con conseguente spreco di tempo, acqua e detergente, senza contare l'impatto particolarmente nocivo sull'ambiente.

ACCESSORI

- Spazzole e dischi
- Batterie
- Caricabatterie
- Lampeggiante



CAMPI DI APPLICAZIONE

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI

Ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

| SPECIFICHE TECNICHE | E100 |
|--|----------------------------|
| Pista di pulizia | 96 cm |
| Produttività oraria | 7.200 m ² /h |
| Capacità serbatoio soluzione | 120 l |
| Capacità serbatoio di recupero | 135 l |
| Comando trazione | assistita elettronicamente |
| Velocità di avanzamento | 7,5 km/h |
| Tensione | 24V |
| Batteria standard | 1 X 24V |
| Caricabatterie | a bordo |
| Peso (inclusi batteria e caricabatterie) | 643 kg |
| Dimensioni (senza tergipavimento) | 1.532x820x1.450 h |
| Larghezza tergipavimento | 112 cm |

La NUOVA LINEA ECO di lavasciuga pavimenti Eureka

è composta da 15 modelli, disponibili in 30 versioni, ed è ideale per la pulizia profonda e la manutenzione di superfici di piccole, medie e grandi dimensioni. Le lavasciuga pavimenti sono disponibili sia accompagnate che uomo a bordo e, su richiesta, possono essere dotate del nuovo ed esclusivo ECO (brevettato), che batte tutti i record di risparmio d'acqua e di detergente, oltre ad aver ottenuto numerosi riconoscimenti (incluso il premio Veneto Sviluppo assegnato dall'Università di Padova). Il sistema è stato ideato per garantire un eccezionale risparmio di manodopera/acqua/detergente e triplicare la produttività rispetto ai sistemi tradizionali.



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI



EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com



Ci trovi anche su:



TUTTA LA TECNOLOGIA
IN UN METRO DI COMPATTEZZA

L'INNOVATIVA LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO E100 DI EUREKA È UNA MACCHINA ESTREMAMENTE ROBUSTA E PROGETTATA PER GARANTIRE PRESTAZIONI ECCEZIONALI ANCHE SUI PAVIMENTI INDUSTRIALI PIÙ DIFFICILI.

Grazie alle dimensioni compatte e alla sua manovrabilità, assicura prestazioni incomparabili nelle aree commerciali.

E100 è stata ideata per garantire confort e praticità all'operatore. I comandi sono semplici e intuitivi e la sua grande manovrabilità, unita all'ottima visibilità, la rende estremamente sicura e facile da utilizzare, persino per gli operatori inesperti.

Il livello di rumorosità particolarmente basso rende la macchina E100 ideale per pulire in qualunque momento e in qualsiasi tipologia di edificio.

E100, dotata dell'esclusivo ECO SYSTEM®, permette di risparmiare fino all'80% rispetto alle macchine tradizionali e, grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati, garantisce una drastica riduzione dei costi di manutenzione.

E100



CARATTERISTICHE

- CICLO DI PULIZIA AUTOMATICA DELL'ECO SYSTEM®
- SERBATOIO DI RECUPERO FACILE DA PULIRE E MANTENERE
- ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA VELOCITÀ
- PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE CON IMPOSTAZIONE PRELAVAGGIO
- SISTEMA RAPIDO DI AGGANCI/SGANCI SPAZZOLA
- PRESSIONE SPAZZOLA REGOLABILE
- TERGIPAVIMENTO IN INOX, REGOLABILE SENZA UTENSILI
- MOTORE TRAZIONE PROTETTO DA URTI E UMIDITÀ
- SERBATOIO SOLUZIONE AD ALTA CAPACITÀ
- COMODO ACCESSO AL SERBATOIO SOLUZIONE
- STRAORDINARIO POTERE ASPIRANTE
- CESTO DI RACCOLTA DETRITI IN ACCIAIO INOX
- FILTRO ANTIPOLVERE IN ACCIAIO INOX
- LAME REVERSIBILI
- TUBO FLESSIBILE
- PIATTO SPAZZOLE IN INOX
- TELAIO IN INOX (opzionale)
- DOSE-MATIC® (opzionale)



INOX
FILTRO ANTIPOLVERE IN ACCIAIO INOX.
 Protegge il motore aspirazione da polvere/detriti per assicurare una maggiore durata nel tempo.




INOX
STRAORDINARIO POTERE ASPIRANTE
 Dotata di un potente motore di aspirazione a tre stadi che permette un'ottima aspirazione su tutte le superfici. **CESTO DI RACCOLTA DETRITI IN ACCIAIO INOX**
 Trattiene tutti i rifiuti ingombranti raccolti durante la fase di asciugatura, consentendo uno smaltimento differenziato ed ecologico.



SERBATOIO SOLUZIONE AD ALTA CAPACITÀ
 Il serbatoio ha una capacità di 120 litri, in grado di raggiungere addirittura i 360 litri con l'attivazione dell'ECO SYSTEM®. Un comodo accesso al serbatoio soluzione facilita le operazioni di riempimento, così come quelle di ispezione e manutenzione.



CICLO DI PULIZIA AUTOMATICA DELL'ECO SYSTEM®
 È possibile pulire il circuito ECO a fondo e senza sforzo. **SERBATOIO DI RECUPERO FACILE DA PULIRE E MANTENERE**
 E100 è dotata di una grande apertura che facilita la pulizia del serbatoio di recupero, incluso lo scarico delle acque di rifiuto.



ESTREMITÀ FLESSIBILE DEL TUBO DI SCARICO
 Per regolare il flusso di acqua durante lo svuotamento del serbatoio di recupero.



INOX
TERGIPAVIMENTO REGOLABILE SENZA UTENSILI
 Può essere facilmente adattato a qualsiasi tipo di pavimento per garantire un'ottima asciugatura. **LAME REVERSIBILI**
 Le lame reversibili del tergilavaggio, insieme al sistema di sostituzione rapida, riducono i tempi e i costi di manutenzione.



DISPLAY
 Dotato di comandi intuitivi semplici da utilizzare.

EUREKA DOSE-MATIC®
 Permette di regolare in tempo reale le percentuali di acqua e detergente erogati al suolo. Il vano a vista consente di monitorare i consumi e sostituire rapidamente le taniche di detergente.

MOTORE TRAZIONE PROTETTO DA URTI E UMIDITÀ
 Installato verticalmente nella parte anteriore della macchina, aziona la ruota anteriore tramite una scatola ingranaggi lubrificata, rimanendo così in una posizione protetta.

PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE CON IMPOSTAZIONE DEL PRELAVAGGIO
 Il bordo si adatta automaticamente alla superficie per evitare perdite di soluzione e assicurare un'ottima asciugatura. **SISTEMA RAPIDO DI AGGANCI/SGANCI SPAZZOLA**
 Grazie all'esclusivo sistema Brush'o-matic®, le spazzole possono essere sganciate e agganciate automaticamente, senza l'aiuto di utensili. **PRESSIONE SPAZZOLA REGOLABILE**
 E100 offre la possibilità di regolare la pressione delle spazzole a seconda dell'impostazione richiesta. Di conseguenza, la macchina può funzionare sia su superfici lisce (dove non è richiesta un'azione abrasiva) sia su superfici irregolari.

