



FLOOR CLEANING MACHINES

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



LINEA SPAZZATRICI

XTREMA

UNA NUOVA DIMENSIONE DI POTENZA SPAZZANTE



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®

UOMO A BORDO

XTREMA

SPAZZATRICE INDUSTRIALE

Elevate performance ed elevata manovrabilità.

Con 1.400 mm di pista di pulizia e una velocità di punta di 9 km/h, la spazzatrice Xtrema rappresenta un modello altamente produttivo, che offre inoltre elevata visibilità e un raggio di volta minimo, di soli 1.600 mm.

Fino a 12.600 m²/h di pulito, con prestazioni elevate anche negli spazi più congestionati, ampi o su ripide pendenze.

La macchina è disponibile in due versioni:

- Versione EB, a batterie, perfetta tanto in spazi aperti quanto in spazi al chiuso in quanto ad emissioni zero.
- Versione HDK, con motore Kubota. La trazione, il sistema di sollevamento del contenitore, le spazzole e la turbina, tutto a comando idraulico, conferiscono ad Xtrema HDK rapidità e qualità di lavoro insuperabili.

Eureka Xtrema è l'ideale per la pulizia veloce di aree medio grandi.

Tanti i punti di forza tra cui: scarico in altezza, la capacità di superare pendenze del 20%, design compatto, grande visibilità per l'operatore.



CONTENITORE RIFIUTI



Il contenitore dei rifiuti, a scarico multi-livello, è dotato di portellone di apertura/chiusura a controllo idraulico. È situato sulla parte posteriore, ha una capienza di 150 litri e può essere sollevato idraulicamente da terra sino a 1350 mm di altezza.

QUADRO COMANDI



I comandi, ergonomici e intuitivi, permettono all'operatore di procedere senza incertezze, mantenendo tutta la concentrazione sul lavoro da svolgere.

TRAZIONE



Xtrema monta un potente sistema di trazione, a velocità variabile fino a 9 Km/h, governato per mezzo di bi-pedaliera (marcia avanti e indietro).

SICUREZZA




Per il massimo comfort e la massima sicurezza di guida, Xtrema è disponibile con numerosi accessori: Faneleria completa / Cicalina acustica per la retromarcia / Tettuccio di protezione / Parabrezza in policarbonato / Lampeggianti (standard nei paesi CE) / Filtro a sacche classe M

CARATTERISTICHE

- Contenitore rifiuti posteriore a sollevamento idraulico;
- sostituzione spazzole senza l'uso di attrezzi;
- spazzola laterale retrattile antiurto;
- pannelli laterali apribili;
- paraurti in acciaio;
- filtro a sacche in poliestere, classe I;
- scuotifiltro elettrico;
- fari anteriori;
- pre-filtro aria vortex (versione HDK);
- ruote super-elastiche, anti-traccia.

PRESSIONE AL SUOLO

La pressione al suolo della spazzola centrale può essere variata durante il lavoro, grazie ad un comando di semplice attivazione, posto a lato della postazione di guida.




VERSIONE EB

Xtrema è disponibile anche nella versione a batteria, particolarmente raccomandata per spazzare superfici interne.




SPAZZOLA LATERALE

Attivabile dal pannello di controllo centrale, la spazzola laterale permette di raccogliere lo sporco lungo spigoli e rientranze, per pulire a fondo anche nei punti più difficili da raggiungere. Il supporto della spazzola è resistente agli urti accidentali.



SPAZZOLA CENTRALE MULTIBRISTLE®

La spazzola centrale MultiBristle®, a ranghi di setole diversificate, garantisce un'efficace pulizia su qualsiasi pavimentazione e con tutti i tipi di sporco. Le cuffie SharkCap® ne proteggono i supporti dall'aggrigliamento di filamenti.



FILTRO MULTIPOCKET®



È una speciale struttura multitasca dalla grande superficie filtrante. Con un grado di filtrazione fino al 99,9% garantisce un'eccezionale qualità dell'aria scaricata nell'ambiente, costante nel tempo. Tra le sue ulteriori caratteristiche: è lavabile, resistente ad acqua e olio, autopulente e di facile mantenimento.



VERSIONI

XTREMA HDK (con motore diesel, 2 cilindri, raffreddato a liquido)
XTREMA EB (a batteria, 24V)

AMBITI DI UTILIZZO

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

SUPERFICI TRATTABILI

Ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, gres porcellanato. In qualsiasi condizione di sporco.

	EB	HDK
PISTA DI PULIZIA con due spazzole laterali	1.400 mm	1.400 mm
PISTA DI PULIZIA solo spazzola centrale	800 mm	800 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	8 km/h	9 km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA con 2 spazzole laterali	11.200 m ² /h	12.600 m ² /h
PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale	6.400 m ² /h	7.200 m ² /h
CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI	150 kg	150 kg
ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO	1.350 mm	1.350 mm
TIPO DI FILTRO	Multipocket®	Multipocket®
MOTORE	900 + 2.000 W	Diesel Kubota 16.8 hp
TIPO DI TRAZIONE	elettronica	Idraulica
TENSIONE	24V	12V
PESO	620 kg	790 kg
DIMENSIONI con due spazzole laterali	1.695 x 1.400 x 1.480 mm	1.695 x 1.400 x 1.480 mm

PLUS



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®



QUICK-CHANGE SYSTEM



SHARKCAP®

CONTENITORE RIFIUTI IDRAULICO A SCARICO MULTI-LIVELLO / PRESSIONE AL SUOLO DELLE SPAZZOLE VARIABILE DALLA POSTAZIONE DI GUIDA / SISTEMA AUTOMATICO PULIZIA FILTRO / SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE, CON DISEGNO A CUSPIDE / DOPPIA SPAZZOLA LATERALE / ALZA-FLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / COMANDI ERGONOMICI / CONTENITORE RIFIUTI CAPIENTE IN ACCIAIO / CHIUSURA ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL BAGNATO / TETTuccio DI PROTEZIONE IN ACCIAIO



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32 35013
CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

